



Way of Life!

VanVan
R V 1 2 5



Lo spirito anticonformista del VanVan

La VanVan 125, con il suo design retrò vi invita a scatenare la fantasia. Un'ampia sella ribassata con manubrio altrettanto ampio su un telaio a lungo interasse offrono una posizione di guida comoda e spaziosa per viaggi in totale relax. Pneumatici larghi per un'eccellente stabilità su qualsiasi manto stradale. Una moto scattante e compatta pronta all'azione e dedicata al vostro spirito di libertà.

VanVan
R V 1 2 5



Marmitta extra-large in posizione rialzata



Maniglia / portabagagli



Pedane ricoperte in gomma

Scheda tecnica	
Motore	4 tempi, monocilindrico, raffr. ad aria
Cilindrata	125 cm ³
Potenza max e regime	8,7 kW (11,8 CV) a 9.500 giri/min
Coppia max e regime	9,8 Nm a 7.700 giri/min
Alésaggio per corsa	57,0 mm x 48,8 mm
Rapporto di compressione	9,2 : 1
Cambio	6 velocità
Lunghezza massima	2.140 mm
Larghezza massima	860 mm
Altezza massima	1.120 mm
Interasse	1.385 mm
Altezza della sella da terra	770 mm
Peso in ordine di marcia	128 kg
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Mono ammortizzazione
Freno anteriore	Doppio disco 220 mm
Freno posteriore	A tamburo da 110 mm
Pneumatico anteriore	130/80 18 M/C (66P)
Pneumatico posteriore	180/80 14 M/C (78P)
Serbatoio carburante	6,5 +/- 0,33 L

- Motore da 125 cm³ monocilindrico a 4 tempi raffreddato ad aria.
- Il sistema d'iniezione a pompa, nonché il cambio a sei rapporti sono messi a punto per esaltare la facilità di guida ad ogni utenza.
- Avviamento elettrico per un'agevole messa in moto.
- Iniezione e catalizzatore contribuiscono alla riduzione dei consumi mantenendo le emissioni contenute e al di sotto delle rigorose norme Euro3.
- L'ampia e spaziosa sella è sufficiente per due persone e ribassata (770mm) per offrire comodità di marcia sia al

guidatore che al passeggero.

- Comodo portapacchi con maniglie integrate per bagagli.
- Forcella anteriore telescopica con steli da 33 mm e sospensione posteriore monoammortizzatore con escursione da 134 mm per un'agile maneggevolezza.
- Largo pneumatico anteriore da 18 pollici 130/80 su ruota con cerchio in alluminio e pneumatico posteriore extra-largo da 14 pollici 180/80, entrambi dotati di dinamico e caratteristico battistrada.
- Il freno anteriore a disco con pinza a doppio pistoncino

e il freno posteriore a tamburo forniscono una grande forza frenante.

- Serbatoio carburante da 6,5 litri.
- Compatto faro anteriore circolare da 60/55W e luci posteriori combinate dal design caratteristico.
- Tachimetro ben leggibile con quadrante nero e numeri bianchi che si illuminano al buio.

Colori



Bianco

SUZUKI MOTOR CORPORATION si riserva il diritto di approntare variazioni tecniche, estetiche o di qualunque altra natura senza preavviso qualora lo ritenesse necessario. La produzione di ogni modello può essere sospesa senza alcuna preavviso comunicazione. Alcuni dispositivi possono variare da paese a paese in considerazione delle diversità in vigore. I colori possono differire da quelli riportati sul presente opuscolo. Indossare sempre il casco e l'abbigliamento adeguato. Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione. Guidare con prudenza. Non guidare in caso di assunzione di alcoolici o droghe.

L'ELENCO CONCESSIONARI È DISPONIBILE CONSULTANDO IL SITO INTERNET www.suzuki.it O CHIAMANDO IL NUMERO VERDE

Numero Verde
800-452625

